

Паспорт Приподнятый пешеходный переход



Описание и назначение

Приподнятый пешеходный переход - вид технических средств организации дорожного движения, представляющий собой конструкцию в виде возвышения на проезжей части дороги, устанавливаемую или устраиваемую на проезжей части дороги с целью принудительного ограничения скорости движения транспортных средств, установленной дорожными знаками или правилами дорожного движения. Сборная конструкция изделия позволяет компоновать пешеходные переходы требуемых размеров: ширина линий разметки от 3 м, длина – в зависимости от размеров проезжей части. Выдерживает нагрузку до 30 тонн. Устойчив к воздействию ГСМ и агрессивных сред.

Технические характеристики

Наименование параметров и характеристик	Переход пешеходный приподнятый, Средний Элемент	Переход пешеходный приподнятый, Краевой Элемент	Переход пешеходный приподнятый, Угловой Элемент
Материал	Композит	Композит	Композит
Длина, мм	500	550	550
Ширина, мм	500	500	550
Высота, мм	58	58	58
Масса, кг	17,5	18	16
Цвет	Белый, Черный, Желтый	Черный	Черный
Количество крепежных отверстий, шт	4	5	3
Тип крепежа	Анкерный болт 12x120 мм	Анкерный болт 12x120 мм	Анкерный болт 12x120 мм
Световозвращающие элементы	нет	4	4
Страна производитель	Россия	Россия	Россия

Условия эксплуатации и хранения

- Изделия следует хранить в крытых помещениях, в условиях, исключающих деформацию и повреждения. Хранить при температуре не менее 25 °С, в помещении с относительной влажностью не более 70%.
- Транспортировку следует осуществлять любым видом транспорта с соблюдением правил перевозки, установленных для данного вида транспорта.
- Запрещается бросать изделие.
- температурный режим эксплуатации – от – 50 °С до + 50 °С.

Дополнительная информация:

- Гарантия 12 месяцев с момента монтажа, распространяется на сохранение целостности конструкции, сохранение всех функциональных качеств, в том числе световозвращающих элементов.
- Гарантия распространяется на любые несоответствия в изделии, вызванные дефектами производства или материала.
- Гарантия не распространяется на несоответствия в изделии, полученные при механическом повреждении.
- Гарантийные обязательства по креплению элементов приподнятого пешеходного перехода дает монтажная организация, основываясь на выборе крепежа и качестве дорожного покрытия.
- Готовое изделие невзрывоопасно и нетоксично. По степени воздействия на организм человека композитный материал относится к малоопасным веществам: 4-й класс опасности по ГОСТ 12.1.007

Гарантийный талон №

Дата продажи

_____	_____
наименование	количество
_____	_____
наименование	количество
_____	_____
наименование	количество
_____	_____
наименование	количество
_____	_____
наименование	количество
_____	_____
наименование	количество
_____	_____
наименование	количество



Уважаемые покупатели!

Мы благодарим Вас за то, что Вы выбрали продукцию производства компании «ЭкоПром СПб».

Нам важно Ваше мнение! Присылайте свои отзывы и предложения о нашей продукции.

Пишите нам на почту: info@ekopromgroup.ru



Производитель: ООО «ЭкоПром СПб»
Менделеевская ул., д.9, к. 2, Санкт-Петербург, 194044
Тел.: 8 (812) 407-20-05
Тел.: 8 (800) 555-35-71 (Звонок по России бесплатный)
info@ekopromgroup.ru
ekopromgroup.ru

Производитель не несет ответственности за возможные опечатки различного характера, возникшие при печати.